





DG 503

APPROVAL:  

- PCB螺丝结构设计，接线牢固；
- 带拼脚，02P-24P任意拼接；
- 最大线径：2.5mm²。
- PCB screw structure, firm connection;
- With interlock pins, 02P--24P products are stackable;
- Max. wire range : 2.5mm².



技术参数 Technical Data

| 型号 Model | 线径 Wire range | 线数 Poles | IEC技术参数 (datasheet) | | UL技术参数 (datasheet) | |
|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current | 电压(V) Rated voltage | 电流(A) Rated current |
| DG503-5.08 | 0.2-2.5mm ² /28-12AWG | 02,03P-24P | 450V | 20A | 300V | 20A |

应用行业 Application

工业自动化、仪器仪表等行业。
Industrial automation , instrument etc .

产品包装方式 Packing

| Product model | Pcs./Pkt. |
|----------------|-----------|
| DG503-5.08-02P | 500 |
| DG503-5.08-03P | 300 |
| DG503-5.08-04P | 1200 |
| DG503-5.08-05P | 950 |
| DG503-5.08-06P | 800 |
| DG503-5.08-07P | 700 |
| DG503-5.08-08P | 600 |
| DG503-5.08-09P | 500 |
| DG503-5.08-10P | 475 |
| DG503-5.08-11P | 450 |
| DG503-5.08-12P | 420 |

产品订货 How to order

