



Бизнес

Дом

L100K

Биометрический замок
Сканер отпечатков пальцев
Кодовый замок

EM III

Стильно, Просто, Безопасно

L100K, это уникальный замок, распознающий отпечатки пальцев и кодовым замком, который идеально подходит для дома и офиса.

Новейший алгоритм Anviz открывает дверь через секунду после прикосновения пальца.

Это устройство работает настолько просто, что регистрацию можно провести за 5 секунд.

Двусторонняя ручка может быть установлена самостоятельно.

Кроме того, установлений в L100K чип фирмы TI с низким потреблением энергии обеспечивает 15000 открытий двери на 4 батарейках AA.

BioNANO

Алгоритм распознавания

Корректировка ломаных линий отпечатков
Система обновления шаблонов отпечатков

Сканирование отпечатка пальца
меньше чем за 0,5 сек



⊕ Характеристика

- Элегантный, эксклюзивный, компактный и стильный
- Оптический сканер Anviz. Не царапается и не ломается, принимает все виды отпечатков
- Водонепроницаемая передняя панель из прочного цинкового сплава
- Надёжный интуитивный дисплей Nixie
- Ригель с простой установкой
- Независимая конструкция сцепления мотора
- LED индикатор и встроенный звонок
- Методы идентификации: Отпечаток, Пароль.
- Запасной механический ключ для аварийного открытия
- Уникальная конструкция RF ключа, удобная для старшего поколения и детей
- Специальная конструкция, позволяющая обеспечить свободный доступ в офис при проведении встреч, совещаний, и т.д.
- Микросхема USA Ti с низким потреблением энергии
4 батарейки AA работают в течение года (30 открытий в день)
- Предупреждение о разряде батарей, когда энергии осталось на 500 открытий
- Подключение внешней 9В батареи для аварийного использования

⊕ Параметр

Алгоритм	Описание
Алгоритм	BioNANO
Сенсор	Оптический сенсор AFOS407
Сенсор включения	Инфракрасный
Зона сканирования	22mm*18mm
Разрешение	500 DPI
Количество отпечатков	99
Количество карт	99
Типы идентификации	Отпечаток, карта, Отпечаток+Карта
Время идентификации	<0.5 Сек
FRR	0.001%
FAR	0.00001%
Рабочее напряжение	DC6V (1.5V*4)
Материал	Цинковый сплав
Размеры	70(ш)*150(в)*80(г)mm
Рабочая температура	-10°C-40°C
Режим открытой двери	Да
Универсальный ключ	Да
Сертификация	FCC, CE
Применимость	99 Пользователей

⊕ Обычные объекты для установки системы



Предприятия



Отели



Здания



Правительственные учреждения



Финансовые компании



Образование и тренинги

⊕ Габаритный чертёж

