



No. of contacts	PLS20-2	PLS20-3	PLS20-4	PLS20-4	PLS20-5	PLS20-7	PLS20-8	PLS20-10	PLS20-12	PLS20-14
	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装	正装 反装
接触对排列分布 从针的方向看 Contact Arrangements Comply with the needle direction										
额定电流/电压 Rated current/voltage	12A-250V	12A-250V	12A-250V	7A-150V	7A-150V	5A-150V	5A-150V	3A-125V	3A-125V	3A-125V
工作电压(AC.V)分钟 Operatin limit voltage(AC.V.rms)	250	250	250	200	200	200	200	200	200	200
耐电压(AC.V)1分钟 Withstanding voltage (AC.V.rms)1minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗(MΩ)DV500V Insulation resistance(MΩ MIX.)At DC500V	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1000	1000	1000
接触阻抗(MΩ)DC1A Contact resistance(MΩ MIX.)AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
焊线口孔径Φ(mm) Solder cup mouth aperture	2	2	2	1.7	1.7	1.7	1.7	1	1	1
接触对孔径Φ(mm) Solder inter diameter	2.5	2.5	2.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1	1	1